

抗碱防霉型 N30 耐水腻子

产品简介：

壁安抗碱防霉型 N30 耐水腻子是一款采用优质的无机胶凝材料和高效环保的添加剂精制而成的内墙耐水腻子，具有粘结强度高、易施工、环保、耐碱、防霉性好，批刮手感爽滑，白度高等优点。

产品特点：

抗碱耐水，0 级防霉

适用范围：

本产品适用于室内与涂料搭配的墙面和顶面的找平处理

技术参数：

执行标准	JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 N 型
产品性状	白色粉状
施工工具	搅拌机、搅拌桶、泥铲和抹子
参考用量	1kg-1.5kg/m ² /道，推荐用量可能因基层及环境原因与实际用量有所差异，以实际用量为准

施工要点：

- 适宜施工温度在 5℃ ~ 35℃，阴雨天气或基层有明水时不宜施工；
- 掌握好刮涂时工具的倾斜度，用力均匀，以保证腻子饱满；
每遍施工厚度 1~2mm，基层平整度较差时，建议分次批刮；
- 密封包装袋开封后，应尽快使用，以免受潮失效。

包装规格：

序号	产品名称	单位	规格
1	抗碱防霉型 N30 耐水腻子	袋	20kg/25kg